

Technische Information



TRIFIX® Entschäumer

**Silikon-Anti-Schaum-Emulsion für die maschinelle Schaumbrechung
und Schmutzwasserbehandlung**

Hochaktive Anti-Schaum-Emulsion auf Silikonbasis, mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar. Spreitet gut und stört zuverlässig eventuell entstehende Schaumbildungen. Bereits gebildete Schaumstrukturen verlieren ihre Stabilität und brechen innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Geeignet für alle Anwendungen, in denen Schaumbildung unerwünscht oder schädlich ist. Entschäumerzusätze möglichst nie in den Frischwassertank geben.

Anwendungsbereich	: in Schmutzwassertanks von Reinigungsgeräten, Reinigungsautomaten, Wassersaugern.	
Anwendung	: Konzentrat mit der Saugdüse oder Saugschlauch ansaugen oder vorzugsweise die Schmutzwassertankwandung mit der Lösung besprühen. Bei Geräten mit automatischer Zudosierung Konzentrat unverdünnt in Vorratsbehälter einfüllen.	
Dosierung	: 20 – 50 ml des Konzentrates je Schmutzwassertank	
pH-Wert	: 8	
Inhaltsstoffe	: Silikonölemulsion, Wasser. Enthält Konservierungsstoff.	
Einstufung als Gefahrstoff	: entfällt	
GGVS-Klasse	: entfällt	
Verpackungsgröße	: 10 Liter Kanister	Art.Nr.6150
Verpackungseinheit	: Kanister 10 Liter	

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004 nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.